



## テクニカルデータ

\*記載内容は2013年9月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

製品名	ライカC (Type 112)
撮像素子	1/1.7型MOSセンサー
	総画素数: 1280万画素 有効画素数: 1210万画素
レンズ	ライカ DC バリオ・ズミクロン f2.0-5.9/6-42.8mm ASPH. (35mm判換算28~200mm相当)
撮影可能範囲	
P/A/S/Mモード	50cm(ワイド端) / 80cm(テレ端) ~ ∞
マクロ/スナップショット/動画	3cm(ワイド端) / 80cm(テレ端) ~ ∞
シーンモード	上記と異なる場合あり
ズーム	光学: 7倍 デジタル: 最大4倍
手ブレ補正	光学式
シャッターシステム	電子シャッター連動メカニカルシャッター
シャッタースピード	250~1/4000秒 シーンモード[星空]: 15秒、30秒、60秒
露出モード	プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) ±2EV、1/3EVステップ
露出補正:	
測光方式	マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光
フラッシュ	内蔵フラッシュ
フラッシュモード	オート / 赤目軽減オート / 赤目軽減スローシンクロ / 強制発光 / 発光禁止
フラッシュ撮影範囲	ISOオート設定時: 約0.6m~7m(ワイド端) / 約0.8m~2.3m(テレ端) 3.0型TFT液晶 アスペクト比: 3:2 約921,600ドット 視野率: 約100%
液晶モニター	カラー液晶ファインダー 約20万ドット 視度調整機能付き(±4dpt.)
ファインダー	
マイク	ステレオ
スピーカー	モノラル
記録媒体	内蔵メモリー(約87MB) SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード
記録形式	
静止画	RAW / JPEG(Exif2.3準拠、DPOF対応) / MPO
動画(音声付き)	AVCHD:Dolby® Digital(2ch) / MP4:AAC(2ch)
動作温度 / 動作湿度	0~40°C / 10~80%
インターフェース	デジタル: USB 2.0(High Speed)
アナログビデオ / オーディオ:	NTSCコンポジット出力 オーディオライン出力(モノラル)
端子	HDMI端子: microHDMI (Type D) AV OUT / DIGITAL: 専用ジャック(8ピン)
Wi-Fi	
準拠規格	IEEE 802.11 b/g/n(無線LAN標準プロトコル)
使用周波数範囲	2412 MHz~2462 MHz(1~11ch)
暗号化方式	Wi-Fi準拠 WPA™ / WPA2™
アクセス方式	インフラストラクチャーモード
NFC	
準拠規格	ISO / IEC 18092 NFC-F(パッシブモード)
寸法(幅×高さ×奥行き)	約103×63×28mm
質量	約195g (メモリーカードとバッテリー含む) / 約173g (本体のみ)
電源	充電式リチウムイオンバッテリー(BP-DC14 E/U)
電圧 / 容量	3.7V / 950mAh
ACアダプター	ACA-DC11-U
入力	AC 100~240V 50/60Hz 0.2A
出力	DC 5V 800mA